



REBO Rack 6R 185

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTE STRASSENUNTERHALTUNG

REBO Landmaschinen GmbH

Dirk Kleene
Am Bahnhof 32
49429 Visbek, Germany
+49 170 92 03 253
kleene.dirk@rebo.de

rebo-landmaschinen.de

REBO Rack 6R 185 mit MULAG-Gödde Böschungsmähgerät GHA 700,
Randstreifenmäher MRM 300 und Leitpfostenmäher MLM 200

REBO **RACK**
SYSTEMTECHNIK

REBO **RACK**
SYSTEMTECHNIK

Böschungsmähgerät GHA 700 (MULAG-Gödde)

Technische Daten

Reichweite	rechts u. links 7,8 m
Auslegerschwenkbereich	270° Rechts-/Linksbetrieb
Auslegersystem	3-teilig
Anbau	Heck-3-Punkt-Aufnahme
Antrieb	über Heckzapfwelle mit leistungsfähiger Axialkolbenhydraulik
Steuerung	- Einhebel-Proportionalsteuerung - Auslegerentlastung EMA
Messerwellen Ein-/Ausschaltung	Elektrische Ein-/Ausschaltung
Drehvorrichtung (opt.)	hydr. Drehen von Arbeitsgeräten bis 240°
Tilt-/Schwenkeinrichtung (opt.)	Tiltwinkel je 50° (links und rechts)
Kombinationsbetrieb	Kombinierter Mäheinsatz mit einem Randstreifenmähergerät möglich
Besonderheiten	- freie Anhängerkupplung - Überfahren von Hindernissen bis 3 m

Schlegelmähkopf MK 1200 (MULAG-Gödde)

Technische Daten

Arbeitsbreite	1.200 mm
max. Schnittlänge	20 mm



Kamerasystem
Q-KMS Professional Komplettsystem durch DLG
qualifiziert und gemäß Qualität StVZO gesichert.

John Deere 6R 185

Technische Daten

Motorleistung	max. 234 PS (172 kW)
Getriebe	stufenloses AutoPowr Getriebe
Geschwindigkeit	50 km/h
Hydraulik	- druck- und mengengesteuertes PFC-System mit Load-Sensing 155 l Durchfluss bei Nenndrehzahl (optional)
Bereifung	Nokian Ground King vorne: 540/65R30 hinten: 650/65R42



SYSTEMTECHNIK
FÜR PROFIS.

Leitpfostenausmäher MLM 200 (MULAG-Gödde)

Technische Daten

Anbau	an Randstreifenmäher MRM 300
Reichweite	bis 2,5 m
Unterfahrhöhe	ca. 240 mm
Antrieb	- integriert in die Hydraulikanlage des Randstreifenmähers - keine zusätzliche Hydraulikversorgung vom Trägerfahrzeug erforderlich
Steuerung	- elektro-hydraulisch - Bankettabtastung mit automatischer Anpassung an die Bodenkontur - konstante Abstandsregelung zur Schutzplanke

Randstreifen-Mähgerät MRM 300 (MULAG-Gödde)

Technische Daten

Reichweite	bis 3,0 m
Antrieb	über Frontzapfwelle mit leistungsstarker Axialkolbenhydraulik
Gerätelänge	ca. 2100 mm bei Anbau an Frontplatte
Steuerung	- elektro-hydraulisch mit automatischer Mähkopfentlastung - geschwindigkeitsabhängige Tasterautomatik mit automatischer Anpassung an die Bodenkontur
Besondereiten	- Ein- und Auspark-Automatik - Randstreifenmähkopf mit Safety- oder Schlegelwelle